



HEXOL GEO 15W40 (2T)

OLEJ DO STACJONARNYCH SILNIKÓW GAZOWYCH

OPIS PRODUKTU

HEXOL GEO 15W40 (2T) to wielogatunkowy olej premium, opracowany z wysoko rafinowanych mineralnych olejów bazowych oraz złożonego systemu wysokowydajnych dodatków, o niskiej zawartości popiołu, zalecanych do stosowania w dwusuwowych wolnossących lub turboładowanych stacjonarnych silnikach gazowych.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania MIL-L-2104-A, API CC, Ingersoll-Rand Category II, Ajax, Clark, Cooper-Bessemer, Fairbanks-Morse'a;
- zawiera dodatki przeciw zużyciowe, antykorozyjne i przeciw pieniające oraz detergenty, które przedłużają żywotność silnika, zapewniając optymalną pracę i czyszczenie części; ma zmniejszoną tendencję do pienienia;
- smaruje, chłodzi i chroni silniki pracujące w wysokich temperaturach;
- kontroluje i redukuje do minimum lakierowanie, rdzę i osady węglowe;
- wyjątkowa odporność na utlenianie i nitrowanie;
- zmniejsza do minimum osady na świecach zapłonowych;
- doskonała kontrola osadów na ścieżkach smarowania;
- chroni przed zużyciem cylindrów i tulei cylindrów.

APLIKACJA

- dwusuwowe silniki stacjonarne, które wykorzystują metan, gaz LP i gdzie olej o niskiej zawartości popiołu jest zalecany;
- smaruje komponenty i infrastrukturę sprężarki.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	15W40
Gęstość w 15°C [kg/m ³], max.	900
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5-16,3
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	90-130
Wskaźnik lepkości, min.	125
Temperatura zapłonu [°C], min.	230
Punkt płynięcia [°C] max.	-34
TBN Całkowita liczba zasadowa [mg KOH/g], min.	2
Właściwości pianotwórczości, tendencja, max:	
-przy 24 °C	10
-przy 93,5 °C	50
-powrót w 24 °C	10
Stabilność pienna, max:	
-przy 24 °C	0
-przy 93,5 °C	0



www.hexol.com
TECHNICAL DATA SHEET

-powrót w 24 °C	0
Zawartość azotu [%], maks.	0.1
Popiół siarczanowany [%], maks.	0.1
Zawartość fosforu [%], maks.	0.1
Zawartość, RFS [mg/kg], maks.	20
Zawartość wody [%], maks.	0.025
Zawartość zanieczyszczeń mechanicznych [%], maks.	0.01

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, Ardealului Street, no. 1A, Bihor County • Romania
Telephone +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

Rev. 2021