



## HEXOL GEO TB-XP 32 - 46

OLEJ TURBINOWY

### OPIS PRODUKTU

HEXOL GEO TB-XP 32 - 46 to wysokiej jakości, bezpopiołowe, bezcynkowe oleje turbinowe, specjalnie opracowane do smarowania wszelkiego rodzaju turbin stałych i ruchomych. Hexol GEO TB-XP 32-46 zawiera wysoko rafinowane mineralne i syntetyczne oleje bazowe oraz dobrze zbilansowany pakiet dodatków, zatwierdzony przez OEM przez wspomnianych producentów turbin.

### FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania: DIN 51515-1 (L-TD); DIN 51515-2 (L-TG), GEK 28143 A, GEK 32568F/G, Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom Turbo Systems HTGD 90-117 V0001 S, Cincinnati P-38, Solar ES 9-224, ISO 8068, JIS K 2213, BS 489, US Steel 120, ASTM D4304, JIS K 2213, Westinghouse Electric Corp. , DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).
- doskonała ochrona przed zużyciem;
- długotrwała stabilność oksydacyjna;
- zmniejszone pienienie, szybka separacja powietrza;
- kompatybilny z innymi konwencjonalnymi olejami turbinowymi;

### APLIKACJA

Wysokowydajny środek smarny, specjalnie zaprojektowany do turbin stacjonarnych i mobilnych pracujących w trudnych warunkach i wymagających wyjątkowo długich okresów między obsługowych. Może być również stosowany jako olej sprężarkowy oraz do instalacji hydraulicznych.

### WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości ISO	32	46
Gęstość w 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	860-890	860-890
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	28,8-35,2	41,4-50,6
Całkowita liczba kwasowa TAN max [mg KOH/gr]	0,2	0,2
Temperatura zapłonu [°C] min	205	210
Punkt płynięcia [°C] max	-20	-20

### PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®