



HEXOL HEXBLUE

DODATEK REDUKUJĄCY NOX DO SCR SYSTEMS

OPIS PRODUKTU

Hexol HexBlue jest substancją zawierającą 32,5% mocznika w wodzie dejonizowanej stosowaną w systemie selektywnej redukcji katalitycznej pojazdów Euro IV i V w celu neutralizacji tlenku azotu (NOx).

CECHY

- roztwór mocznika w wodzie demineralizowanej, 32,5% w/w;
- spełnia wymagania: DIN 70070, ISO 22241-1;
- klarowny płyn, nietoksyczny;
- nie zanieczyszcza środowiska;
- nie może być używany jako paliwo.

APLIKACJA

- flub pojazdy wyposażone w układy SCR (selektywnej redukcji katalitycznej), spełniające normy Euro IV, Euro V
- oraz wartości graniczne emisji tlenków azotu EuroVI;
- using HexBlue w połączeniu ze sprawną regulacją parametrów silnika są możliwe 3-
- 5% oszczędności w zużyciu paliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

	Min	Max	
Zawartość mocznika	31,8	33,2	% wagowych .
Gęstość 20°C	1,0870	1,0930	g/cm ³
Współczynnik załamania światła w 20°C	1,3814	1,3843	
Temperatura krzepnięcia °C	-11	-11,5	
Zasadowość [NH3]		0,2	%
Biuret		0,3	%
Aldehydy		5	mg/kg
Nierozpuszczalny		20	mg/kg
Fosforan (PO4)*; Wapń*; Żelazo*		0,5*	mg/kg
Aluminium*; Magnez*; Sód*; Potas*		0,5*	mg/kg
Miedź*; Cynk*; Chrom*; Nikiel*		0,2*	mg/kg

* dla każdego komponentu zgodnie z DIN 70070

PAKOWANIE

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com