



HEXOL HT 32 – HT 46 – HT 68 – HT 100

OLEJ DO TERMO-TRANSMISJI

OPIS PRODUKTU

HEXOL HT 32 – HT 46 – HT 68 – HT 100 to doskonałej jakości oleje termo transferowe, opracowane z wysokiej jakości olejów mineralnych (charakteryzujących się wysokimi temperaturami palności i niską zawartością substancji lotnych) oraz specjalnego pakietu dodatków zapewniających bezpieczną eksploatację. Posiadając doskonałe właściwości antykorozyjne, oleje Hexol HT są stosowane jako płyny technologiczne w operacjach wymiany ciepła.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- doskonałe właściwości wymiany ciepła zapewniane ze specjalnych dodatków;
- spełnia wymagania: ISO 6743-12, ISO-L-QC, DIN 51522 Q.
- zapewnia ochronę przed korozją, utlenianiem i długotrwałą stabilnością;

APLIKACJA

- wszelkiego rodzaju instalacje termiczne o obiegu zamkniętym, które wykorzystują olej jako środek termiczny.

WŁAŚCIWOŚCI

klasa lepkości ISO	32	46	68	100
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	890	895	900	905
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	28,8 – 35,2	41,4 – 50,6	61,2-74,8	90-110
Temperatura zapłonu [°C] min	215	215	225	230
Punkt płynięcia [°C] max	-15	-15	-15	-15

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l