



HEXOL HV 32 - HV 46 - HV 68

OLEJ HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

HEXOL HV 32 – HV 46 – HV 68 to wysokiej jakości oleje o wysokim indeksie lepkości, specjalnie opracowane do stosowania w przemyśle, budownictwie, górnictwie, hydraulicznych systemach podnoszenia, a także w każdym innym stałych i mobilnych układach hydraulicznych, które pracują w warunkach ekstremalnego ciśnienia (EP). Produkowane są z wysoko rafinowanych olejów bazowych, z pakietem specjalnych dodatków antykorozyjnych, przeciwzużyciowych, antyoksydacyjnych, antypiennych i zwiększających indeks lepkości.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania norm ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 i 127;
- doskonała ochrona przed zużyciem;
- długotrwała stabilność oksydacyjna;
- niskie pienienie, szybka separacja powietrza;
- kompatybilny z innymi konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi;
- zalecany w warunkach ekstremalnego ciśnienia (EP) powyżej 5000 PSI (~ 350 ATM);
- wysoki wskaźnik lepkości.

APLIKACJA

- Wysoce zalecany do przemysłowych układów hydraulicznych, obrabiarek i motoryzacji oraz zastosowań, w których wymagany jest olej hydrauliczny o doskonałych właściwościach i wysokim wskaźniku lepkości;
- Nadaje się do wszystkich rodzajów pomp hydraulicznych;
- Nadaje się do mobilnych lub stacjonarnych układów hydraulicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

klasa lepkości ISO VG	32	46	68
Gęstość w 15°C [kg/m ³], max	870	888	885
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8
Wskaźnik lepkości, min	145	145	145
Temperatura zapłonu [°C], min	180	190	210
Punkt płynięcia [°C], max	-42	-36	-33

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com