



HEXOL MF 15 – MF 22

OLEJ MECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Hexol MF 15 – MF 22 to oleje przeznaczone do smarowania i pielęgnacji drobnych elementów mechanicznych maszyn (mechanizmów, silników, układów hydraulicznych).

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- odpowiada wymaganiom normy ISO 6743-2;
- zawiera dodatki, które zapobiegają korozji i utlenianiu;
- pozostaje stabilny nawet pod wpływem wilgoci i ekstremalnych temperatur;
- nie zawiera silikonu i kwasów;
- może być stosowany w temperaturach od -12 °C do 180 °C;

APLIKACJA

Zalecany do precyzyjnych technologii mechanicznych, przyrządów pomiarowych, maszyn do zycia i dziania, narzędzi wędkarskich i myśliwskich.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości ISO	15	22
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	50	860
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	13 - 17	19 - 24
Temperatura zapłonu [°C] min	180	180
Punkt płynięcia [°C] max	-12	-12

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l