



## HEXOL SOLUBLE ASPHALT AG

OLEJ ROZPUSZCZALNY DO OBRÓBK METALI

### OPIS PRODUKTU

HEXOL SOLUBLE ASPHALT AG to mieszalny z wodą olej do obróbki metali, opracowany z wysokiej jakości olejów mineralnych ze specyficznym pakietem dodatków (dodatki emulgujące, antykorozyjne, przeciw pieniające).

### FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- idealny do usuwania asfaltu i bitumu z narzędzi i powierzchni stosowanych w tej dziedzinie, tworząc na powierzchni zabezpieczoną folię.
- może być stosowany do mieszania asfaltu i bitumu, a także do wszystkich popularnych rodzajów szalunków w dziedzinie budownictwa, a także całkowicie plastikowych lub okładzin z szalunkami z tworzyw sztucznych.

### APLIKACJA

- energicznie wstrząsnąć w oryginalnym opakowaniu przed użyciem;
- rozcieńczony wodą demineralizowaną (poniżej 15 dGH), rozcieńczanie odbywa się przy ciągłym mieszaniu w temperaturze otoczenia 20-30 °C;
- uwaga: olej dodaje się nad wodą, a nie na odwrót;
- zalecane rozcieńczenia wynoszą 1:10 -1:15;
- może być nakładany ręcznie i przez natryskiwanie, z szerokim zakresem zastosowań w dziedzinie budownictwa, dotyczy również szalunków;
- przed użyciem wymagane jest energiczne wstrząsanie produktem, emulsja jest stabilna tylko przez 24 godziny, po czym wymaga rehomogenizacji.

### WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość w 20°C [kg/m <sup>3</sup> ], ok.	DIN EN ISO 12185	870
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	ASTM D 7042	20 - 40
Temperatura zapłonu [°C ]my	DIN EN ISO 2592	130
Punkt płynięcia [°C ]max	DIN ISO 3016	-10
pH (10% wody destylowanej)	DIN 1369	9,6
Kolor	DIN ISO 2049	5

### PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România  
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com