



HEXOL SOLUBLE GP XL

OLEJ ROZPUSZCZALNY

OPIS PRODUKTU

HEXOL SOLUBLE GP XL (extralife) to wysokiej jakości olej rozpuszczalny, stosowany do chłodzenia części obrabiarek i półproduktów podczas ciężkiej obróbki twardymi stopami. Może być stosowany w innych sytuacjach, w których konieczne jest użycie emulsji chłodzącej poprzez rozcieńczenie oleju wodą.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania norm ISO 6743-7, ISO-L-MAF
- stabilny przez długi czas;
- doskonale rozpuszczalny w wodzie;
- długotrwała stabilność oksydacyjna;
- dobra ochrona antykorozyjna;
- niska tendencja do pienienia.
- zapewnione wydajne i stałe chłodzenie;
- nie zawiera chloru, azotynów i fenoli;
- przedłuża żywotność elementów poddawanych zużyciu;

APLIKACJA

- może być stosowany do cięcia i wiercenia stali i żeliwa bez ryzyka
- korozja i barwienie;
- zalecane rozcieńczane w proporcji 5-20% wodą, w zależności od potrzeb;
- UWAGA! Zawsze dodawaj koncentrat oleju do wody podczas ciągłego mieszania.

WŁAŚCIWOŚCI

Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	900
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	20 - 40
Temperatura zapłonu [°C] min	210
Punkt płynięcia [°C] max	-15
Stabilność emulsji 19:1 w 1 h	bardzo dobra
Stabilność emulsji 19:1 w 24h	bardzo dobra
Kolor	brązowy

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®