



HEXOL STANDARD 15W40

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol Standard 15W40 to wysokiej jakości, wielogatunkowy olej silnikowy, zalecany do stosowania we wszystkich porach roku w wolnossących lub turbodoładowanych silnikach wysokoprężnych, benzynowych i propanowych, do samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i innego wyposażenia. O ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej, zalecany odstęp między wymianami wynosi 10 000 km.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API SF/CF, ACEA A2/B2;
- spełnia specyfikację VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-2104-C, MB 229.1, CCMG. G1/D1, Ford M2C-101-C, Fiat 9.55535-G2 i inne typy pojazdów silnikowych, których producenci zalecają olej o tej klasyfikacji;
- zawiera dodatki przeciwścierne, antykorozyjne i antypienne, które przedłużają żywotność silnika;
- zapewnia smarowanie, chłodzenie i ochronę silnika w wysokich temperaturach;
- kontroluje i minimalizuje osady i osady lakieru, rdzy i węgla.

APLIKACJA

- może być stosowany do wszystkich samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, w których producent zaleca stosowanie oleju o lepkości SAE 15W40 i API SF/CF;
- optymalne rozwiązanie dla parkingów mieszanych;
- o ile nie zaznaczono inaczej w instrukcji obsługi samochodu, przerwa między dwiema wymianami oleju wyniesie maksymalnie 10.000 Km, ale nie dłużej niż rok.

WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|---|-------------|
| Klasa lepkości SAE | 15W40 |
| Wymogi API | SF/CF |
| Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok. | 890 |
| Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s] | 12,5 – 16,3 |
| Wskaźnik lepkości, min | 125 |
| Temperatura zapłonu [°C]min | 215 |
| Punkt płynięcia [°C]max | -25 |

PAKOWANIE

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0.4kg | <input type="checkbox"/> 1kg | <input type="checkbox"/> 4kg | <input type="checkbox"/> 15kg | <input type="checkbox"/> 180kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1l | <input checked="" type="checkbox"/> 3l |
| <input type="checkbox"/> 0.23l | <input type="checkbox"/> 0.45l | <input type="checkbox"/> 0.5l | <input type="checkbox"/> 0.6l | <input type="checkbox"/> 0.9l | <input checked="" type="checkbox"/> 208l | <input checked="" type="checkbox"/> 1000l |
| <input type="checkbox"/> 4l | <input type="checkbox"/> 5l | <input checked="" type="checkbox"/> 10l | <input checked="" type="checkbox"/> 20l | <input checked="" type="checkbox"/> 60l | | |

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com