



HEKSOL STANDARD T75 – T90 – T140

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

OPIS PRODUKTU

HEXOL Standard T75, T90, T140 to oleje jednogatunkowe do skrzyń biegów, zalecane do stosowania w dyferencjałach, manualnych i automatycznych skrzyniach biegów. Mogą być stosowane we wszystkich samochodach osobowych, ciężarowych, sprzęcie rolniczym, morskim i budowlanym, a także w każdym innym sprzęcie, do którego producent zaleca smarowanie takim rodzajem oleju. Opracowany z podstawowych olejów mineralnych i zrównoważonego systemu dodatków (EP, przeciw tarcia, przeciwutleniacz, antykorozyjny i anty-pieniący).

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API Service GL-2 oraz DIN 51517-2(CL), ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325i inne typy pojazdów, których producenci zalecają taką klasyfikację;
- zmniejsza tarcie metalu na metal kół łańcuchowych nawet podczas wstrząsów mechanicznych;
- reaguje z powierzchniami metalowymi, zapobiegając spawaniu i zmniejszając zużycie;
- zmniejsza korozję i rdzę;
- stabilność oksydacyjna, która zmniejsza powstawanie kwasów i osadów;
- nie pieni się podczas rozpryskiwania;

APLIKACJA

- wszystkie pojazdy osobowe, ciężarowe, sprzęt rolniczy, morski i budowlany oraz inny sprzęt wymagający użycia oleju przekładniowego API GL-2.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	75	90	140
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	880	900	900
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	4,2 – 7	13,5 – 24	24 – 32,5
Temperatura zapłonu [°C]min	210	210	220
Punkt płynięcia [°C]max	-20	-25	-15

OPAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®