



HEXOL SUPERDIESEL 15W40

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SuperDiesel 15W40 to wysokiej jakości, wielogatunkowy olej silnikowy, zalecany do stosowania we wszystkich porach roku w silnikach wysokoprężnych, benzynowych i propanowych spełniających normy EURO III, IV, V - nie wyposażonych w filtr DPF. Stworzony z wysokiej jakości olejów bazowych i wysokowydajnych dodatków, spełnia wymagania dotyczące smarowania silników wysokoprężnych o dużej wytrzymałości.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API CI-4/SL, ACEA E7, ACAE A3/B4;
- odpowiada specyfikacjom VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, VOLVO VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, RENAULT 0710, Fiat 9.55535-H2 i innych typów pojazdów silnikowych, których producenci zalecają olej o tej klasyfikacji;
- zawiera dodatki przeciwzużyciowe, antykorozyjne, antypienne, które przedłużają żywotność silnika, zapewniając optymalną funkcjonalność;
- zapewnia smarowanie, chłodzenie i ochronę silników w wysokiej temperaturze;
- kontroluje i minimalizuje osady i osady lakieru, rdzy i węgla;
- zmniejsza utlenianie i przersedzenie oleju w wysokich temperaturach, zapewniając dobrą stabilność.

APLIKACJA

- silniki wysokoprężne, które wyposażają samochody osobowe, furgonetki, ciężkie maszyny, sprzęt do budowy rolniczej, układy hydrauliczne, podnoszenie, poddawane ciężkiej eksploatacji;
- o ile nie zalecono inaczej w instrukcji obsługi maszyny, maksymalny odstęp między dwiema wymianami oleju wyniesie 30.000 km lub rok.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	15W40
wymagania API	CI-4/SL
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	885
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5 – 16,3
Wskaźnik lepkości, min	135
Temperatura zapłonu [°C] min	220
Punkt płynięcia [°C] max	-33

PACKAGING

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input checked="" type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®