



HEXOL SYNLIN 4T MOTOSPRINT 10W40

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SYNLIN 4T MotoSprint 10W40 to wysokiej jakości, wielogatunkowy, syntetyczny olej silnikowy, opracowany z syntetycznymi i mineralnymi olejami bazowymi oraz złożonym systemem dodatków (antyoksydacyjne, przeciwzużyciowe, antykorozyjne i przeciwpieniące). Zalecany jest do stosowania we wszystkich porach roku w wolnossących lub turbodoładowanych silnikach benzynowych, które wyposażają motocykle, motorowery, skutery, łódzie motorowe, samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API SL, ACEA A3/B4;
- spełnia specyfikacje JASO MA2, VW 500.00, 501.01, FIAT 9.55535-H2, przeznaczony dla silników których producenci zalecają i olej z tą klasyfikacją;
- chroni silnik poprzez kontrolowanie i minimalizowanie osadów lakieru, żywicy i rdzy;
- zawiera dodatki uszlachetniające, które zwiększają żywotność silnika;
- zmniejsza utlenianie, zachowując swoje właściwości przez długi czas, nawet przy dużych prędkościach i siłach;
- pomaga oszczędzać energię w celu zmniejszenia zużycia paliwa;
- zapewnia koherentne przenoszenie mocy silnika między tarczami sprzęgła.

APLIKACJA

- motocykle i łódzie z silnikami 4-suwowymi, w których producent zaleca stosowanie oleju o klasie SAE 10W40 i API SL;
- motocykle z suchym lub mokrym sprzęgłem;
- motocykle z silnikami chłodzonymi wodą lub powietrzem;
- może być również stosowany w samochodach, z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, gdzie producent zaleca olej o tych specyfikacjach.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	10W40
wymogi API	SL
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	880
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5 – 16,3
Wskaźnik lepkości, min	150
Temperatura zapłonu [°C] min	210
Punkt płynięcia [°C] max	-38

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®