



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 20W50

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SuperDiesel 20W50 to wysokiej jakości, wielogatunkowy olej silnikowy, zalecany do stosowania we wszystkich porach roku w silnikach wysokoprężnych, benzynowych i propanowych spełniających normy EURO III, IV, V - nie wyposażonych w filtr DPF. Stworzony z wysokiej jakości olejów bazowych i wysokowydajnych dodatków, spełnia wymagania dotyczące smarowania silników wysokoprężnych o dużej wytrzymałości.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania ACEA A3/B4, ACEA E7 i API CI-4/SL;
- spełnia normy renomowanych producentów samochodów, takich jak: VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Volvo VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, Renault 0710, Fiat 9.55535-H2 i inne;
- zawiera dodatki przeciwzużyciowe, antykorozyjne, antypienne, które przedłużają żywotność silnika;
- zapewnia smarowanie, chłodzenie i ochronę silnika w wysokich temperaturach;
- kontroluje i minimalizuje osady i osady lakieru, rdzy i węgla;
- zmniejsza utlenianie i rozcieńczenie oleju w wysokich temperaturach, zapewniając dobrą stabilność

APLIKACJA

- silniki wysokoprężne, które wyposażają samochody osobowe, furgonetki, ciężkie maszyny, budownictwo, systemy rolnicze i hydrauliczne, które są poddawane intensywnej eksploatacji;
- o ile nie zalecono inaczej w instrukcji obsługi maszyny, maksymalny odstęp między dwiema wymianami oleju wyniesie 30.000 km lub rok.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	20W50
wymogi API	CI-4/SL
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	895
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	16,3 – 21,9
Wskaźnik lepkości, min	115
Temperatura zapłonu [°C] min	220
Punkt płynięcia [°C] max	-30

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®