



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40

OLEJ SILNIKOWY, SUPER WYSOKOWYDAJNY DIESEL (SHPD)

OPIS PRODUKTU

Hexol SYNLINER SuperTruck 10W40 to wysokiej jakości, wielogatunkowy, syntetyczny olej mieszany, specjalnie opracowany do ciężkich zastosowań z olejem napędowym (ciężarówki, budownictwo, sprzęt rolniczy i podnoszący), zalecany do stosowania we wszystkich porach roku, w wolnossących lub turbodoładowanych silnikach wysokoprężnych niewyposażonych w filtr DPF.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- spełnia specyfikacje VOLVO VDS-3, RENAULT RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228. 5, MACK EO- M plus, CAT ECF-1/2, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, TEDOM 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, ZETOR i inne typy pojazdów, których producenci zalecają olej o tej klasyfikacji;
- zawiera dodatki przeciwzużyciowe, antykorozyjne, antypienne, które przedłużają żywotność silnika, zapewniając optymalne funkcjonowanie, smarowanie, chłodzenie i ochronę;
- zmniejsza utlenianie i rozcieńczanie oleju w wysokich temperaturach, zapewniając jego stabilność, kontroluje osady i osady lakieru, rdzy i węgla.

APLIKACJA

- silniki wysokoprężne do maszyn ciężkich, sprzętu budowlanego rolniczego, hydraulicznych systemów podnoszenia, poddawane ciężkiej pracy, bez filtra cząstek stałych (DPF);
- o ile nie zalecono inaczej w instrukcji obsługi maszyny, maksymalny odstęp między dwiema wymianami oleju wyniesie maksymalnie 30.000 km lub rok.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	10W40
wymogi API	CI-4/SL
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	880
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5 – 16,3
Wskaźnik lepkości, min	150
Temperatura zapłonu [°C] min	215
Punkt płynięcia [°C] max	-30

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

www.hexol.com
TEHNICAL DATA SHEET

Rev. 2021