



HEXOL SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W40

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SYNLINE UltraDiesel DPF 5W40 to wyjątkowo wysoka wydajność, niski SAPS, oszczędność paliwa, syntetyczny olej silnikowy, zapewniający długie okresy między wymianami. Zalecany do stosowania w najbardziej zaawansowanych silnikach wysokoprężnych lub benzynowych wolnossących lub turbodoładowanych, wyposażonych w lub bez filtrów cząstek stałych (DPF) lub katalizatorów trójdrożnych.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN i API CF/SM;
- spełnia normy renomowanych producentów samochodów, takich jak: BMW Longlife - 04, VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN0720, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Porche C30, Ford WSS M2C917-A i inne;
- wyjątkowo długi okres między wymianami oleju, zwiększa żywotność silnika;
- niski SAPS, wydłuża żywotność układu oczyszczania spalin.
- olej zachowuje swoje właściwości przez 5 lat, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zamknięty, trzymany z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego (maksymalna temperatura + 40°C).

APLIKACJA

- nadaje się do samochodów osobowych, dostawczych i lekkich pojazdów użytkowych wyposażonych w najnowocześniejszy silnik wysokoprężny lub benzynowy wolno-ssący lub turbo, w tym "Pumpe-Düse"(PD), wyposażony w filtr cząstek stałych (DPF) lub katalizatory trójdrożne lub bez nich, jeżeli producent zaleca olej o właściwościach wymienionych poniżej;
- interwał między wymianą oleju zgodny z instrukcjami producenta silnika.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	5W40
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	870
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5 – 16,3
Wskaźnik lepkości, min	150
Temperatura zapłonu [°C]min	225
Punkt płynności [°C]max	-39

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input checked="" type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com