



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SYNLINER UltraTruck 10W40 to bardzo wysokiej jakości, nisko popiołowy, syntetyczny olej silnikowy, opracowany dla komercyjnych pojazdów z silnikiem Diesla wyposażonych w najnowsze urządzenia do oczyszczania spalin.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ-4/SN i API CI-4/SM;
- spełnia normy producentów samochodów, takie jak: MB 228.51, 228.31; MAN 3477, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DDC 93K218; Volvo VDS-4, VDS-3; Renault RLD-3, RLD-2; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3; MACK EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Typ 3.1; JASO DH-2; DDC 93K218; Cummins CES20081; Scania Low Ash; DAF/standardowy spust;
- wyjątkowo długi okres między wymianami oleju, zapewnia doskonałą niezawodność podczas rozruchu nawet w ekstremalnie niskich temperaturach;
- niska zawartość popiołu, wydłuża żywotność układu oczyszczania spalin.

APLIKACJA

- zalecane do silników wyposażonych w pojazdy użytkowe pracujące zarówno przy wysokich, jak i niskich prędkościach, wyposażone w nowoczesne systemy oczyszczania spalin (recyrkulacja spalin EGR, utlenianie katalityczne DOC, filtr cząstek stałych DPF) wg norm zanieczyszczeń Euro IV, Euro V, Euro VI, gdzie producent zaleca smarowanie o następujących właściwościach;
- zalecane również do silników bez systemów redukcji hałasu lub do lokomotyw, sprzętu budowlanego, górniczego i rolniczego;
- interwał wymiany oleju wynosi ok. 100.000 Km w zależności od zaleceń producenta.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	10W40
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	880
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5 – 16,3
Wskaźnik lepkości, min	155
Lepkość HTHS w 150°C [cP]	4.1
Temperatura zapłonu [°C] min	229
Punkt płynięcia [°C] max	-39

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®