



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 15W40

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SYNLINER UltraTruck 15W40 to bardzo wysokowydajny, nisko popiołowy, syntetyczny olej silnikowy, opracowany dla komercyjnych pojazdów z silnikiem Diesla wyposażonych w najnowsze urządzenia do oczyszczania spalin.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ-4/SN i API CI-4/SM;
- spełnia normy producentów samochodów, takie jak: MB 228.51, 228.31;
- MAN 3477, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DDC 93K218; Volvo VDS-4, VDS-3; Renault RLD-3, RLD-2; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3; MACK EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Typ 3.1; JASO DH-2; DDC 93K218; Cummins CES20081; Scania Low Ash; DAF/standardowy spust;
- wyjątkowo długi okres między wymianami oleju, zapewnia doskonałą niezawodność podczas rozruchu nawet w ekstremalnie niskich temperaturach;
- niska zawartość popiołu, wydłuża żywotność układu oczyszczania spalin.

APLIKACJA

- zalecane do silników wyposażonych w pojazdy użytkowe pracujące zarówno przy wysokich, jak i niskich prędkościach, wyposażone w nowoczesne systemy oczyszczania spalin (recyrkulacja spalin EGR, utlenianie katalityczne DOC, filtr cząstek stałych DPF) odpowiadające normom zanieczyszczeń Euro IV, Euro V, Euro VI, gdzie producent zaleca stosowanie oleju o poniższych właściwościach;
- zalecane również do silników bez systemów redukcji hałasu lub do lokomotyw, sprzętu budowlanego, górniczego i rolniczego;
- interwał wymiany oleju wynosi ok. 100.000 Km w zależności od zaleceń producenta.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	15W40
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	890
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	12,5 – 16,3
Wskaźnik lepkości, min	155
Lepkość HTHS w 150°C [cP]	4.1
Temperatura zapłonu [°C] min	229
Punkt płynięcia [°C] max	-36

PAKOWANIE

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com