



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30

OLEJ SILNIKOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol SYNLINER UltraTruck 5W30 to wyjątkowo wysokowydajny, niski SAPS, oszczędzający paliwo, syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długie okresy między wymianami. Stworzony z syntetycznych olejów bazowych i złożonego systemu dodatków, zapewnia doskonałe właściwości przepływu i smarowania. Spełnia wymagania najważniejszych europejskich i amerykańskich stowarzyszeń motoryzacyjnych i producentów silników takich jak: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Ford, Hyundai i innych.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ-4/SN i API CI-4/SM;
- spełnia wymagania norm producentów samochodów, takich jak: MB 228.51, 228.31; MAN 3477, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DDC 93K218; Volvo VDS-4, VDS-3; Renault RLD-3, RLD-2; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3; MACK EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Typ 3.1; JASO DH-2; Cummins CES20081; Scania Low Ash; DAF/standard
- ekstremalnie długi okres między wymianami oleju, zwiększa żywotność silnika;
- niski SAPS, przedłuża żywotność układu oczyszczania spalin.

APLIKACJA

- nadaje się do samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych, od lekkiego do ciężkiego tonażu i mocy, wyposażonych w silniki z naturalną aspiracją lub turbodoładowaniem, diesla lub benzyny, wyposażonych lub bez filtrów cząstek stałych (DPF) lub katalizatorów trójdrożnych, jeżeli producent zaleca olej o właściwościach wymienionych poniżej;

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	5W30
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	870
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	9,3 – 12,5
Wskaźnik lepkości, min	163
Temperatura zapłonu [°C]min	230
Punkt płynięcia [°C]max	-40

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®