



HEXOL TORSION 80W90

OLEJ PRZEKŁADNIOWY

OPIS PRODUKTU

HEXOL Torsion 80W90 to wysokiej jakości wielogatunkowy olej przekładniowy, zalecany do stosowania przez cały rok na dyferencjałach, manualnych i automatycznych skrzyniach biegów, a także do przekładni o ograniczonym poślizgu (LS). Opracowany z olejów bazowych z wysokowydajnymi dodatkami o właściwościach EP, antykorozyjnymi, przeciwutleniającymi, przeciw zużyciu, anty-pienne, zapewnia maksymalną ochronę przed zużyciem kół zębatych podczas wstrząsów mechanicznych.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP (dawny Tranself TRX), Ford M2C200-B, M2C94-A, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A, Tatra TDS 80/32;
- zmniejsza tarcie metalu do metalu kół łańcuchowych, nawet podczas wstrząsów rozruchowych;
- reaguje z powierzchniami metalowymi, zapobiegając spawaniu i zmniejszając zużycie;
- zmniejsza rdzę i korozję nawet w obecności wilgoci;
- doskonała stabilność oksydacyjna, która zmniejsza powstawanie kwasów, osadów i lakierów;
- nie pieni się podczas rozpylenia;
- dobra płynność w niskiej temperaturze;

APLIKACJA

- stosowane do wszystkich samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętu rolniczego, morskiego i budowlanego, w skrzyniach biegów, mechanizmach różnicowych, układach kierowniczych lub jakimkolwiek innym sprzęcie, ponieważ producent zaleca stosowanie środka smarnego o lepkości SAE 80W90 i API Service GL-5 lub niższej;
- jest zalecany do stosowania we wszystkich porach roku.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości	SAE 80W90
API GL Service	-5
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	910
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	13,5 – 24
Wskaźnik lepkości, min	98
Temperatura zapłonu [°C] min	210
Punkt płynięcia [°C] max	-27

OPAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®