



HEXOL TT-32, TT-46, TT-68, TT-100

OLEJ HARTUJĄCY

OPIS PRODUKTU

HEXOL TT-32, TT-46, TT-68, TT-100 to doskonałej jakości oleje hartujące, przeznaczone do szybkich operacji hartowania. Są one formułowane z wysokiej jakości olejów mineralnych (charakteryzujących się wysokimi temperaturami palności, niską zawartością substancji lotnych) oraz specjalnego pakietu dodatków. Posiadając doskonałe właściwości antyoksydacyjne i antykorozyjne, oleje Hexol TT są stosowane jako płyny technologiczne w operacjach obróbki cieplnej, ze specjalnymi zaleceniami dla żeliwa i części nieżelaznych.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania norm ISO 6743-14, ISO-L-UHA, ISO-L-UHB, DIN 51522 Q;
- zawiera wysokiej jakości dodatki przeciwścierne;
- zapewnia ochronę przed korozją, utlenianiem i jest stabilny w czasie;

APLIKACJA

- HEXOL TT 32 jest zalecany do operacji hartowania na zimno części ze stali hipoeutektoidowej i hipereutektoidowej;
- HEXOL TT 46 – TT 68 są zalecane do operacji hartowania na zimno i na gorąco części niskowęglowych;
- HEXOL TT 100 to olej o średniej lepkości zalecany do odpuszczania na gorąco (120-180 °C), części o złożonej geometrii wykonane ze stali hipoeutektoidowej;

WŁAŚCIWOŚCI

Lepkość ISO	32	46	68	100
Gęstość w 15°C [kg/m ³], ok.	890	895	900	905
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	28,8 – 35,2	41,4 – 50,6	61,2-74,8	90-110
Temperatura zapłonu [°C] min	215	215	225	230
Punkt płynięcia [°C] max	-15	-15	-15	-15

PAKOWANIE

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		