



HEXOL UTTO 80W – 10W30 PREMIUM

UNIWERSALNY OLEJ DO CIĄGNIKÓW

OPIS PRODUKTU

HEXOL UTTO 80W – 10W30 Premium to olej do przekładni hydraulicznych o specjalnych właściwościach reologicznych, zalecany do stosowania przez cały rok w ciągnikach lub innych pojazdach terenowych na mechanizmach różnicowych, skrzyniach biegów, układach kierowniczych, instalacjach hydraulicznych lub innych urządzeniach, do których producent zaleca smarowanie takim olejem. Zalecany jest do stosowania w maszynach wyposażonych w mokre hamulce. Składa się z wysokiej jakości olejów mineralnych i wysokowydajnych dodatków.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API GL-4;
- spełnia specyfikacje głównych producentów maszyn rolniczych: Massey-Ferguson 1145, Ford and International Harvester, John Deere J20D; J.I. Case; Case New Holland MAT 3525, 3526, 3505, 3540; Volvo VCE 1273,03; Eaton Vickers; Biały sprzęt rolniczy, Allis Chalmers, Steiger, Caterpillar CAT TO-2; ZF TE-ML-03F, 05F, 06K, 17E, 21F; Allison C-4; Kubota Super UDT2; Parker (Denison) HF-2 lub inne typy pojazdów lub maszyn, których producenci zalecają stosowanie oleju o tej klasyfikacji;
- reaguje z powierzchniami metalowymi, aby zapobiec spawaniu i zmniejszyć zużycie;
- zmniejsza korozję i rdzę;
- zawiera dodatki antyoksydacyjne i przeciw-pieniące.

APLIKACJA

- dla urządzeń rolniczych, przemysłowych lub budowlanych, jak również wszelkich innych urządzeń wymagających oleju o lepkości SAE 80W – 10W30 i specyfikacjach API Service GL-4;
- zalecany do całorocznego stosowania.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości	SAE 80W – 10W30
wymogi API	GL-4
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	900
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm ² /s]	9,3 – 12,5
Wskaźnik lepkości, min	130
Temperatura zapłonu [°C] min	210
Punkt płynięcia [°C] max	-25

OPAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®