



## HEXOL UTTO 80W STANDARD

UNIWERSALNY OLEJ DO CIĄGNIKÓW

### OPIS PRODUKTU

HEXOL UTTO 80W to olej do przekładni hydraulicznych o specjalnych właściwościach reologicznych, zalecany do stosowania przez cały rok w dyferencjałach, skrzyniach biegów, układach kierowniczych, instalacjach hydraulicznych lub innym wyposażeniu, do którego producent zaleca smarowanie takim olejem.

### FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania API GL-4;
- spełnia specyfikacje głównych producentów maszyn rolniczych: Massey-Ferguson 1134, 1135, 1141, 1145, Ford M2C134D, John Deere JDM, J20C, Caterpillar CAT TO-2 lub inne rodzaje pojazdów lub maszyn, których producenci zalecają stosowanie oleju o tej klasyfikacji;
- reaguje z powierzchniami metalowymi, aby zapobiec spawaniu i zmniejszyć zużycie;
- zmniejsza korozję i rdzę;
- zawiera dodatki antyoksydacyjne i przeciwpieniące.

### APLIKACJA

- dla urządzeń rolniczych, przemysłowych lub budowlanych, jak również wszelkich innych urządzeń wymagających oleju o lepkości SAE 80W i specyfikacjach API Service GL-4;
- zalecany do całorocznego stosowania.

### WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkościSAE	80W
wymogi API	GL-4
Gęstość w 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	900
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	7-11
Wskaźnik lepkości, min	90
Temperatura zapłonu [°C ]min <sup>2</sup>	10
Temperatura płynięcia [°C ]max	-25

### PACKAGING

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l