

GAMMAX UNSOARE LI CA2

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

GAMMAX LI CA2 este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpun de litiu/calciu, oferind beneficii de la ambii agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperaturi -30°C și +70°C.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XCCEA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2H-30;
- formulată special pentru a asigura o foarte bună rezistență la spălarea cu apă;
- are o mare afinitate cu metalele asigurând o bună protecție a suprafețelor rulmenților împotriva uzurii și coroziunii chiar și atunci când unsoarea este contaminată cu apă;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandată pentru lagăre de alunecare și rulmenți, acționate la viteze moderate, în mediu cu umiditate ridicată;
- echipamente industriale și mașini agricole echipate cu puncte de gresare, unde producătorul recomanda utilizarea unei unsori din această categorie.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	roșu, omogen
Punct de picurare [°C], min	95
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	265-295
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Conținut de apă	lipsă

Ambalaj

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l