



HEXOL BK 22 – BK 32 – BK 46

OLEJ DO FORM

OPIS PRODUKTU

Hexol BK 22 – BK 32 – BK 46 to wysoko rafinowane oleje mineralne zawierające polepszacze uwalniające i dodatki antykorozyjne. Zapobiegają one przyleganiu betonu do formy, pomagając w ten sposób w rozformowaniu i czyszczeniu formy. Zastosowanie olejów Hexol BK skutkuje odlewaniem produktów o wysokiej jakości wykończonych powierzchniach. Produkty zapewniają silną ochronę antykorozyjną form metalowych pomiędzy dwiema operacjami i wydłużają okres ich użytkowania.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- zapobiega powstawaniu plam na częściach odlewanych powstałych w wyniku kontaktu ze utlenioną powierzchnią odlewanej formy;
- spełnia wymagania: ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN.
- poprawia odwzorowanie odlewanej formy, zapobiegając przyleganiu betonu do powierzchni po oderwaniu;
- nie wpływa na utwardzanie betonu, co skutkuje powierzchnią bez łuskowatości

APLIKACJA

- obróbka powierzchni formy (do betonu i AAC);
- aplikacja na powierzchni może być wykonana przez rozprowadzanie, szczotkowanie i wymazywanie po oczyszczeniu i wysuszeniu odlewu.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	22	32	46
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	870	880	890
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	19,8-24,2	28,8-35,2	41,4-50,6
Temperatura zapłonu [°C] min	180	190	210
Punkt płynięcia [°C] max	-15	-15	-15

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com



HEXOL BK 68 – BK 100

OLEJ DO FORM

OPIS PRODUKTU

Hexol BK 68 – BK 100 to wysoko rafinowane oleje mineralne zawierające polepszacze uwalniania i dodatki antykorozyjne. Zapobiegają one przyleganiu betonu do formy, pomagając w ten sposób w rozformowaniu i czyszczeniu formy. Zastosowanie olejów Hexol BK skutkuje odlewaniem produktów o wysokiej jakości wykończonych powierzchniach. Produkty zapewniają silną ochronę antykorozyjną form metalowych pomiędzy dwiema operacjami i wydłużają okres ich użytkowania.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- zapobiega powstawaniu plam na częściach odlewanych powstałych w wyniku kontaktu ze utlenioną powierzchnią odlewanej formy;
- spełnia wymagania: ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN.
- poprawia zwrotność odlewanej formy, zapobiegając przyleganiu betonu do powierzchni po oderwaniu;
- nie wpływa na utwardzanie betonu, co skutkuje powierzchnią bez łuskowatości

APLIKACJA

- obróbka powierzchni formy (do betonu i AAC);
- aplikacja na powierzchni może być wykonana przez rozprowadzanie, szczotkowanie i wymazywanie po oczyszczeniu i wysuszeniu odlewu.

WŁAŚCIWOŚCI

Klasa lepkości SAE	68	100
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	895	905
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm ² /s]	61,2 – 74,8	90 - 110
Temperatura zapłonu [°C] min	220	240
Punkt płynięcia [°C] max	-15	-13

PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com