



HEXOL CASX 1/2 ULTRA UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL CaSX 1/2 Ultra este o unsoare formulată pe baza de săpun complex de sulfonat de calciu, cu excelente proprietăți anti-oxidare și anti-coroziune, datorate formulării din uleiuri de bază cu vâscozitate mare și a aditivilor de presiune extremă. Proiectată pentru a funcționa în condiții de lucru speciale (capacitate de încărcare mare la viteze mici), într-un interval mare de temperatura (-25 °C to +180 °C).

CARACTERISTICI

- corespunde specificației: ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2; DIN 51825: KP1/2R-25;
- stabilitate mare;
- rezistență mare la condiții extreme de funcționare (temperatura, sarcină de încărcare);
- capacitatea de a absorbi apa liberă, fără a compromite consistența;
- punct de picurare extrem de ridicat
- proprietăți excelente anti-corozive și anti-oxidante.

DOMENIU DE UTILIZARE

- datorită rezistenței la apă, stabilității termice și mecanice și a punctului mare de picurare, unsoarea HEXOL CaSX 1/2 Ultra este recomandată pentru lubrifierea rulmenților industriali utilizați în diferite domenii: șantiere de construcție, oțelării, industria siderurgică și minieră.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	CaSX 1/2
Aspect	Maro deschis, omogen
NLGI grad	1/2
Punct de picurare [°C], min	300
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	290-310
Vâscozitatea uleiului de bază la 40 °C [cSt]	440
Coroziune la cupru, max.	1b
Separare ulei, %	max 3
Test de uzură cu patru bile, max [mm]	0.5
Test sarcină de sudură cu patru bile [kgf]	800

Ambalaj

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		