



## HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK 10W30

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Ultratruck 10W30 este un ulei sintetic de motor de foarte înaltă performanță, "low SAPS", ce asigură intervale foarte lungi între schimburile de ulei și economie de carburant. Produs din uleiuri de bază sintetice și un sistem de aditivi complex, acesta asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente. Acest ulei corespunde cerințelor celor mai importante asociații ale producătorilor de autovehicule din Europa și SUA precum și producătorilor de motoare, cum ar fi: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Fiat, Ford, Hyundai și altele.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API Service CK-4/SN, CK-4/SM;
- respectă cerințele standardelor impuse de constructorii auto, cum ar fi: MB 228.51, 228.31; MAN 3477, 3575, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218; Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3; Renault RLD-4, RLD-3; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3; MACK EOS 4.5, EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Type 3.1, 2.1; JASO DH-2, DHD-1; Cummins CES20081/ CES20086; Scania LA-2, LA, LDF; DAF Extended Drain, CNG, Ford WSS-M2C171-F1;
- interval de schimb a uleiului extrem de lung, crește durata de viață a motorului;
- low SAPS, prelungeste durata de viață a dispozitivelor de tratare a gazelor de eșapament.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru camioane și vehicule comerciale, de la ușoare până la tonaj și putere mare, echipate cu motoare aspirate natural sau turbo, diesel sau pe benzină, dotate cu sau fără filtre de particule (DPF) sau catalizatori cu trei căi, în cazul în care producătorul recomandă uleiul cu proprietățile și specificațiile enumerate în acest document;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului și nu va depăși 150.000 km.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W30
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	875
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	9.3 – 12.5
Indice de vâscozitate, min.	130
Punct de inflamabilitate [°C], min.	230
Punct de curgere [°C], max.	-30

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l