



## HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W30 МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol SYNLINER UltraTruck 10W30 - сверхвысокоэффективное синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS и экономией топлива, обеспечивающее длительные интервалы между заменами. Созданное на основе синтетических базовых масел и комплексной системы присадок, оно обеспечивает отличную текучесть и смазывающие свойства. Оно соответствует требованиям важнейших европейских и американских автомобильных ассоциаций и производителей двигателей, таких как: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Ford, Hyundai и другие.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствует требованиям стандартов ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ-4/SN и API CI-4/SM;
- соответствует требованиям стандартов, предъявляемых производителями автомобилей, таких как: MB 228.51, 228.31; MAN 3477, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DDC 93K218; Volvo VDS-4, VDS-3; Renault RLD-3, RLD-2; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3; MACK EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Type 3.1; JASO DH-2; Cummins CES20081; Scania Low Ash;
- DAF/Standard Drain;
- чрезвычайно длинный интервал замены масла, увеличивает долговечность двигателя;
- низкий уровень SAPS, продлевает срок службы устройств очистки выхлопных газов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для грузовых и коммерческих автомобилей от легкого до тяжелого тоннажа и мощности,
- в дизельных или бензиновых двигателях без или турбонаддувом, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) или трехходовыми катализаторами или без них, если производитель рекомендует масло с перечисленными ниже свойствами

### СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	10W30
Плотность при 15°C [кг/м <sup>3</sup> ], макс.	875
Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	9.3 – 12.5
Индекс вязкости, мин	130
Температура вспышки [°C ], мин	230
Температура застывания [°C ], макс.	-30

### УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л