



## HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40 - 15W40

ULEI MOTOR, ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD)

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline UltraTruck 10W40 -15W40 sunt uleiuri sintetice de motor de înaltă performanță, dezvoltate pentru vehiculele diesel comerciale echipate sau nu cu cele mai noi echipamente de tratare a gazelor de eșapament. Îndeplinesc cerințele de performanță ale celor mai importanți producători de motoare, cum ar fi: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel și alți, cât și cele mai stricte specificații europene și din SUA, pentru uleiuri de motor diesel. Acest produs este potrivit pentru transportul rutier greu și pentru utilajele de șantier.

### CARACTERISTICI

- satisfac cerințele ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API Service CK-4/SN, CK-4/SM;
- respectă cerințele standardelor impuse de constructorii auto, cum ar fi: MB 228.51, 228.31; MAN 3477, 3575, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218; Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3; Renault RLD-4, RLD-3; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3; MACK EOS 4.5, EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Type 3.1, 2.1; JASO DH-2, DHD-1; Cummins CES20081/ CES20086; Scania LA-2, LA, LDF; DAF Extended Drain, CNG, Ford WSS-M2C171-F1;
- intervalul de schimb a uleiului extrem de lung, oferă fiabilitate excelentă la pornire și în funcționare chiar și la temperaturi extrem de scăzute;
- conținut scăzut de cenușă, prelungeste durata de viață a dispozitivelor de tratare a gazelor.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru motoare ce echipază vehicule comerciale ce operează atât la viteze mari cât și scăzute, echipate cu sisteme moderne de tratare a gazelor (EGR recirculare a gazelor de eșapament, DOC oxidare catalitică, DPF filtru de particule) ce corespund normelor de poluare Euro IV, Euro V, Euro VI, unde producătorul recomandă un lubrifiant cu caracteristicile de mai jos;
- recomandat și pentru motoare fără sisteme de reducere a noxelor sau pentru locomotive, echipamente pentru construcții, minerit și agricultură;
- intervalul de schimb este de aprox. 100.000 km, funcție de recomandarea producătorului.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40	15W40
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	880	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3	12.5-16.3
Indice de vâscozitate, min.	155	155
Vâscozitatea HTHS la 150°C [cP]	4.1	4.1
Punct de inflamabilitate [°C], min.	229	229
Punct de curgere [°C], max.	-39	-36

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România  
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com