



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30-10W30-10W40-15W40

ULEI MOTOR, ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD)

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Ultratruck este un ulei sintetic de motor de înaltă performanță, "low SAPS", ce asigură intervale lungi între schimburile de ulei (Longlife) și economie de carburant. Produs din uleiuri de bază sintetice și un sistem de aditivi complex, acesta asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente. Acest ulei corespunde cerințelor celor mai importante asociații ale producătorilor de autovehicule și utilaje.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API Service CK-4/SN, CJ-4/SM;
- respectă cerințele standardelor impuse de constructorii auto, cum ar fi: MB 228.51, 228.31; MAN 3477, 3575, 3677, 3271-1; DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218; Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3; Renault RLD-4, RLD-3; IVECO TLS E9; CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3; MACK EOS 4.5, EO-OPP; Deutz DQC IV-10LA; MTU Type 3.1, 2.1; JASO DH-2, DHD-1; Cummins CES20081/CES20086; Scania LA-2, LA, LDF; DAF Extended Drain, CNG, Ford WSS-M2C171-F1.

DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru camioane și vehicule comerciale, de la ușoare până la tonaj și putere mare, echipate cu motoare aspirate natural sau turbo, diesel sau pe benzină, dotate cu filtre de particule (DPF) sau alte sisteme de tratare a noxelor;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870	875	880	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Indice de vâscozitate	160	155	150	145
Punct de inflamabilitate [°C]	230	230	225	220
Punct de curgere [°C]	-40	-35	-33	-30

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.