



## HEXOL PREMIUM CHAIN OIL ISO VG 100

ULJE ZA LANAC

### OPIS PROIZVODA

Hexol Premium Chain Oil se preporučuje za podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca, motornih testera, osovina, ležajeva itd. U svom sastavu ima aditive protiv habanja, antikorozivne aditive i sredstva za povećanje lepljivosti koji poboljšavaju prljanje, smanjujući potrošnju goriva i maziva.

### KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahtev DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1 ISO-L-AN, DIN 51517-1(C);
- obezbeđuje pravilno podmazivanje i zaštitu, izbegavajući prevremeno habanje opreme;
- odlična svojstva protiv habanja, antikorozije i adhezije što dovodi do smanjenja potrošnje goriva potrošnja.

### PODRUČJE UPOTREBE

- preporučuje se za podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca, motornih testera, osovina, ležajeva;
- preporučuje se za upotrebu u svim godišnjim dobima.

### SPECIFIČNA SVOJSTVA

Gustina na 20 <sup>o</sup> C [kg/m <sup>3</sup> ] pribl	870-890
Kinematički viskozitet na 100 <sup>o</sup> C [mm <sup>2</sup> /s]	90-110
Temperatura paljenja [ °C] min	200
Tačka protoka [ °C] mak	-15

### PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • Romania  
Tel: +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992; Fax: +40 259 428299; e-mail: oradea@hexol.com