

LAGAR

ULEI PENTRU ANGRENAJE DESCHISE

DESCRIERE PRODUS

Lagar este obținut din uleiuri minerale rafinate caracterizate de temperatură de inflamabilitate ridicată, volatilitate scăzută, temperatură de curgere scăzută astfel încât să ofere siguranță în funcționare și proprietăți reologice ridicate.

CARACTERISTICI

- asigură ungerea și protecția angrenajelor deschise, evitând uzura prematură a acestora,
- rămâne stabil chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția angrenajelor deschise, lanțurilor de ferăstraie, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din diferite industrii, variatoare de turație, precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 15°C [kg/m ³] max.	900
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	32 - 68
Punct de inflamabilitate [°C] min.	220
Punct de curgere [°C] max.	-10

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		