



HEXOL TORSION HYDROGEAR TO-4 SAE 10W

ULEI PENTRU TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL TORSION HYDROGEAR TO-4 SAE 10W este un ulei semisintetic, de calitate superioară, special formulat pentru a satisface cerințele: CATERPILLAR, ALLISON și KOMATSU, recomandat a se folosi la transmisii și sisteme hidraulice, care echipează utilaje de construcții, utilaje pentru minerit și utilaje pentru manipularea materialelor.

Formulat din uleiuri de bază înalt rafinate, hidrotratate, cu un pachet complex de aditivi, asigură performanțe excelente în funcționare, transmisiei, sistemului hydraulic și frânelor umede.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API GL-4, precum și cerințele specificațiilor CAT TO-4, Allison-C4, Allison TES-439, Komatsu Driveline, ZF TE-ML 03C, 07F, API CF, DIN 51524 part2 (HLP).
- excelentă protecție antiuzură, asigură o funcționare sigură a angrenajelor;
- proprietăți optime de fricțiune, asigură o funcționare silențioasă a ambreiajului și a frânelor umede;
- excelentă protecție anticorozivă, protecție de lungă durată a componentelor transmisiei;
- excelentă stabilitate oxidativă și termică, se reduce formarea acizilor și sedimentelor;
- tendință scăzută de spumare;
- bună fluiditate la temperaturi scăzute.

DOMENIU DE UTILIZARE

- transmisii ale utilajelor de construcții, minerit și alte tipuri de utilaje la care constructorul recomandă folosirea unui lubrifianț cu vâscozitatea SAE 10W și norma CAT TO-4;
- sistemul hydraulic al utilajelor de construcții și minerit;
- transmisii și sistemul hydraulic al echipamentelor utilizate la manipularea materialelor;
- disponibil și în gradele de vâscozitate SAE 30W și SAE 50W

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 10W	SAE 30W	SAE 50W
API Service		GL-4 (CAT TO-4)	
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870	890	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	min. 4,1	9,3-12,5	16,3-21,9
Indice de vâscozitate, min.	106	100	95
Punct de inflamabilitate [°C], min.	210	220	230
Punct de curgere [°C], max.	-35	-25	-15

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com