



## HEXOL IR 46

CIRKULÁCIÓS ÉS SZERSZÁMGÉPOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

Hexol IR 46 magas teljesítményszintű kenőolaj, amely cirkulációs kenési rendszerekkel ellátott ipari berendezések csapágynak és hajtásainak kenéséhez lett kifejlesztve.

Hexol IR 46 magasan finomított ásványolajból a kiválóan kiegyensúlyozott adalékcsoomag hozzáadásával készül ( korrozio-, oxidáció- és kopásgátló adalékokat tartalmaz).

### JELLEMZŐK

- ISO 11158 HL, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL), ISO 12925-1 CKB, ISO-L-DAA, ISO-L-DAB, ISO-L-FC, DIN 51506 VBL, DIN 51506 VCL;
- kiváló kopás-, korrozio-, és oxidációvédelem;
- a nedvesség és szélsőséges hőmérséklet esetén is stabil marad az állapota ;
- nagyon jó levegő- és vízelválasztási képességgel rendelkezik;
- keverhető más hasonló tulajdonságokkal rendelkező hidraulika- és szerszámgépolajokkal.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Szerszámgépek cirkulációs és hidraulikus rendszerei, ahol a kiváló működés a követelmény hidegindítás esetén is.
- Ipari berendezések sikló- és gördülőcsapágynak, hajtásai.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat, ISO VG	46
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ], max	900
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	41,4-50,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	6,3-7
Lobbanáspont [°C], min	220
Folyáspont [°C], max	- 25

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l