



HEXOL STANDARD 20W50

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Standard 20W50 je multigradno motorno ulje, proizvedeno od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja sa aditivima koji obezbeđuju adekvatne nivoe performansi (deterdžent, disperzant, antioksidans, sredstvo protiv habanja, antikorozivna sredstva i sredstva protiv pene, depresor tačke stinjanja i modifikator viskoziteta). Idealan je za atmosferske i turbo motore vozila sa pogonom na benzin, dizel ili TNG koji rade u teškim uslovima, gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja.

KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahteve API SF/CF, ACEA A2/B2;
- ispunjava specifikaciju MIL-L-46152 C i drugih tipova motornih vozila čije proizvođači preporučuju ulje sa ovom klasifikacijom;
- adriži aditive protiv habanja, korozije i pene, koji produžavaju vek trajanja motor;
- obezbeđuje podmazivanje, hlađenje i zaštitu motora na visokim temperaturama;
- kontroliše i minimizira naslage i sedimente laka, rđe i ugljenika.

PODRUČJE UPOTREBE

- može se koristiti za sve automobile i laka komercijalna vozila, sa benzinskim ili dizel motorima, gde proizvođač preporučuje upotrebu ulja sa viskozitetom SAE 20W50 i API SF/CF;
- optimalno rešenje za mešovite parkinge;
- osim ako nije drugačije navedeno u uputstvu za automobil, interval između dve promene ulja će biti od maksimalno 10.000 km, ali ne više od godinu dana.

SPECIFIČNA SVOJSTVA

SAE viskozitet	20W50
API Service	SF/CF
Gustina na 15°C [kg/m ³] pribli	895
Kinematički viskozitet na 100° C [mm ² /s]	16.3 – 21.9
Indeks viskoznosti min	115
Tačka paljenja [°C] min	220
Tačka protoka [°C] mak	-21

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • Romania
Tel: +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992; Fax: +40 259 428299; e-mail: oradea@hexol.com