



HEXOL STANDARD W30 – W40 – W50

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Standard W30, W40, W50 su monogradna motorna ulja, proizvedena od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja sa aditivima koji obezbeđuju adekvatne nivoe performansi (deterdžent, disperzant, antioksidans, protiv habanja, antikorozivna sredstva, sredstva protiv pene, depresor tačke stinjanja). Idealni su za atmosferske i turbo motore vozila na benzin, dizel ili TNG koji rade u teškim uslovima, gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja. Preporučuje se za upotrebu kada je temperatura okoline iznad 0°C.

KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahteve API SF/CF, ACEA A2/B2;
- ispunjava specifikaciju MI L-L-46152 C i drugih tipova motornih vozila čije proizvođači preporučuju ulje sa ovom klasifikacijom;
- podmazuje, hladi i štiti motor na visokim radnim temperaturama;
- štiti motor od korozije, habanja, rđe, naslaga i lakiranja;
- smanjuje oksidaciju na visokim temperaturama.

PODRUČJE UPOTREBE

- teška vozila, autobusi, oprema za izgradnju puteva, poljoprivredne mašine opremljene benzinski, dizel ili TNG motori gde proizvođač preporučuje ulje sa sledećim SAE viskozitet I API usluga;
- ako nije drugačije navedeno u uputstvu za mašinu, maksimalni interval između dva ulja promene će biti 10.000 km ali ne duže od godinu dana.

SPECIFIČNA SVOJSTVA

SAE viskozitet	30	40	50
	SF/CF	SF/CF	SF/CF
Gustina na 15°C [kg/m ³] pribl	900	900	910
Kinematički viskozitet na 100°C [mm ² /s]	9.3 - 12.5	12.5 - 16.3	16.3 - 21.9
Indeks viskoznosti min	90	90	85
Tačka paljenja [°C] min	210	210	215
Tačka protoka [°C] mak	-18	-15	-15

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • Romania
Tel: +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992; Fax: +40 259 428299; e-mail: oradea@hexol.com