



HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK MAXX 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40

MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Synline UltraTruck Maxx je sintetičko motorno ulje koje omogućuje visoke performanse i ekonomičnost goriva u uslovi ma rada "heavy duty"(HD). Proizveden od sintetičkih baznih ulja i kompleksnih aditiva sa niskim sadržajem sulfidnog pepela, fosfora i sumpora (low SAPS), što omogućuje odličan protok i pomazivanje. Ovo ulje ispunjava zahteve najvažnijih organizacija proizvođača vozila i opreme.

KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahteve ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, API Service CK-4;
- zadovoljava specifikacije: MB 228.51 / 228.31, MAN 3477 / 3575 / 3677 / 3271-1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218, DDC 93K219, Volvo VDS-4.5 / 4 / 3, Renault RLD-4 / RLD-3, JASO DH-2, IVECO TLS E9, CAT ECF-3, MACK EOS 4.5 / EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1 / 2.1, DHD-1, Cummins CES20081 / CES20086, Scania LA-2 / LA / LDF, DAF Extended Drain, CHG, Ford WSS- M2C171-F1.

PODRUČJE UPOTREBE

- idealan za kamione i tešku mehanizaciju, opremljene dizel motorima sa ili bez turbo punjača, koje imaju filter čestica (DPF), sistemi za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i selektivnu katalitičku redukciju (SCR);
- Interval zamene ulja preporučuje proizvođač motora.

SPECIFIČNA SVOJSTVA

Stepen viskoziteta SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Gustina na 15°C [kg/m ³], max.	870	875	880	890
Kinematički viskozitet na 100°C [mm ² /s]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Indeks viskoznosti	160	155	150	145
Tačka paljenja [°C]	230	230	225	220
Tačka protoka [°C]	-45	-40	-38	-35

Pakovanje

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

Detalji o proizvodu su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu ili pravno obavezu navedenog. Podaci u tabelama su tipične vrednosti dobijene na standardima tolerancije različitih proizvodnih serija i moguće su razlike zbog kontinuiranog razvoja proizvoda ili razlika u serijama. Tačni parametri su sadržani u sertifikatu o kvalitetu i usaglašenosti svake proizvedene serije.