



HEXOL PREMIUM HV 32 - HV 46 - HV 68

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL PREMIUM HV это высококачественное масло с высоким индексом вязкости, специально разработанные для использования при очень низких температурах в промышленности, строительстве, горнодобывающей промышленности, гидравлических подъемных системах, а также в любых других стационарных и мобильных гидравлических системах, работающих в условиях экстремального давления (EP). Они производятся из высокоочищенных базовых масел с добавлением специальных антикоррозионных, противоизносных, антиоксидантных, противовспенивающих присадок и улучшителей индекса вязкости.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLП), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 и 127;
- превосходная текучесть очень низкая температурах;
- отличная защита от износа и долгосрочная устойчивость к окислению;
- уменьшенное вспенивание, быстрое освобождение захваченного воздуха;
- совместимость с другими традиционными гидравлическими маслами;
- рекомендуется для условий экстремального давления свыше 5000 PSI (~ 350 атм);
- высокий индекс вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- рекомендуется для промышленных гидравлических систем, станков и мобильных приложений, где требуется гидравлическое масло с превосходными характеристиками и высоким индексом вязкости;
- подходит для всех типов гидравлических насосов и мобильных или стационарных гидравлических систем;
- обеспечивает оптимальную смазку и безопасную работу в широком диапазоне условий и температур.

СВОЙСТВА

Класс вязкости ISO VG	32	46	68
Плотность при 15°C [кг/м ³], макс	870	888	885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8
Индекс вязкости	165	165	165
Температура вспышки [°C]	180	190	210
Температура застывания [°C]	-42	-40	-38

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными.

Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com