



## HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK MAXX 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

Hexol Synline UltraTruck Maxx este un ulei sintetic de motor ce asigură o înaltă performanță și economie de carburant în condiții de exploatare "heavy duty"(HD). Produs din uleiuri de bază sintetice și un sistem de aditivi complex cu niveluri scăzute de cenușă sulfurată, fosfor și sulf (low SAPS), acesta asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente. Acest ulei corespunde cerințelor celor mai importante asociații ale producătorilor de autovehicule și utilaje.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, API Service CK-4;
- respectă cerințele standardelor impuse de constructorii auto, cum ar fi: MB 228.51 / 228.31, MAN 3477 / 3575 / 3677 / 3271-1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218, DDC 93K219, Volvo VDS-4.5 / 4 / 3, Renault RLD-4 / RLD-3, JASO DH-2, IVECO TLS E9, CAT ECF-3, MACK EOS 4.5 / EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1 / 2.1, DHD-1, Cummins CES20081 / CES20086, Scania LA-2 / LA / LDF, DAF Extended Drain, CHG, Ford WSS-M2C171-F1.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru camioane și utilaje grele, echipate cu motoare diesel aspirate natural sau turbo, dotate cu filtre de particule (DPF), sisteme de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) și de reducere catalitică selectivă (SCR);
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	870	875	880	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Indice de vâscozitate	160	155	150	145
Punct de inflamabilitate [°C]	230	230	225	220
Punct de curgere [°C]	-45	-40	-38	-35

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.