



## HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK MAXX 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Synline Ultratruck Maxx - это синтетическое моторное масло, обеспечивающее высокую производительность и экономию топлива в условиях эксплуатации с высокой нагрузкой (HD). Изготовленное из синтетических базовых масел и сложной системы присадок с низким содержанием серной золы, фосфора и серы (low SAPS), оно обладает отличными текучими и смазывающими характеристиками. Это масло соответствует требованиям самых важных ассоциаций производителей автомобилей и техники.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, API CK-4;
- соответствует требованиям установленных производителями автомобилей, таких как: MB 228.51 / 228.31, MAN 3477 / 3575 / 3677 / 3271-1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218, DDC 93K219, Volvo VDS-4.5 / 4 / 3, Renault RLD-4 / RLD-3, JASO DH-2, IVECO TLS E9, CAT ECF-3, MACK EOS 4.5 / EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1 / 2.1, DHD-1, Cummins CES20081 / CES20086, Scania LA-2 / LA / LDF, DAF Extended Drain, CHG, Ford WSS-M2C171-F1 and others.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- подходит для грузовиков и машин с большой тоннажностью, оснащённых дизельными двигателями с естественным всасыванием или турбонаддувом, оборудованных фильтрами твёрдых частиц (DPF), системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR);
- интервал замены масла указывается производителем двигателя.

### СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Плотность при 15°C [кг/м <sup>3</sup> ], макс.	870	875	880	890
Кинематическая вязкость при 100°C [мм <sup>2</sup> /с]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Индекс вязкости	160	155	150	145
Температура вспышки [°C]	230	230	225	220
Температура застывания [°C]	-45	-40	-38	-35

### УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными. Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.