



HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12+

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT/DILUAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Antigel Alupro G12+ este un antigel concentrat formulat cu aditivi speciali (Organic Acid Technology OAT) pentru satisfacerea cerințelor de răcire ale motoarelor moderne, cu bloc motor din aliaj de aluminiu, pe benzină sau diesel, ce echipează autovehicule de capacitate mică, medie sau mare. Conține aditivi care protejează împotriva coroziunii și a deteriorării tuturor componentelor nemetalice, metalice, din plastic sau cauciuc din circuitul sistemului de răcire, putând fi folosit atât iarna cât și vara.

CARACTERISTICI

- nu conține silicați, nitriți, fosfați sau amine și nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj;
- corespunde standardelor: AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, FFV Heft R443, SAE J1034, Chrysler MS 9176, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Fiat 9.55523, Ford ESE M97B49-A, Ford WSS-M97B44-D, John Deere H24 B1/C1, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Opel GM QL 130100, Renault 41-01-00, VW TL 744D/F (G-12, G-12 Plus);
- asigură răcirea motoarelor și protejează împotriva fierberii până la temperaturi de 107 °C după diluare;

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire de acest tip, atât autoturisme cât și utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz;
- în cazul antigelului concentrat, se utilizează numai diluat cu apă distilată sau demineralizată, în volume conform tabelului de mai jos, pentru temperatura de îngheț situată la -27 °C sau -35 °C în funcție de necesități.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Concentrat	-35 °C	-27 °C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Densitate la 15 °C [kg/m ³]	1110-1160	1070-1100	1045-1065
Punct de fierbere [°C], min.	150	102	102
Punct de îngheț [°C], max.	-12		
Diluat cu apă 1:1		-35	
Diluat cu apă 3:4			-27
Culoare	roz	roz	roz

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input checked="" type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 11kg	<input checked="" type="checkbox"/> 22kg	<input type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 220kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®